

工 事 年 度	令和 8 年度
工 事 名	町道尾道自動車道側道 8 号線道路災害復旧工事（小災害）
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	公共 令和08年度
工 種 区 分	道路改良工事
単 価 適 用 年 月 日	令和 8年 9月 1日付 公共
単 価 地 区	41:世羅町
機 損 適 用 年 月 日	令和 8年度 公共
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 8年 8月 公共
備 考	

町道尾道自動車道側道 8 号線道路災害復旧工事（小災害）

諸 経 費 設 定 情 報

[illegible]

町道尾道自動車道側道 8 号線道路災害復旧工事（小災害）

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
道路改良工事02	1	式				
合計						

町道尾道自動車道側道 8 号線道路災害復旧工事（小災害）

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
道路改良工事02	1	式				
道路災害復旧工事	1	式				
道路土工	1	式				
掘削工	1	式				
掘削 片切掘削 土砂	60	m3			P 1 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	60	m3			P 2 号	
盛土工	1	式				
路床盛土 2.5m未満	1	m3			P 3 号	
残土処理工	1	式				
土砂等運搬 標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂	60	m3			P 4 号	
再資源化受入費 土砂	60	m3				
法面工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
法面整形工	1	式				
法面整形 切土部 粘質土、砂及び砂質土、粘性土	90	m2			P 5 号	
植生工	1	式				
植生マット工 施工規模250m2未満	90	m2			施 1 号	
擁壁工	1	式				
作業土工	1	式				
床掘り 土砂 小規模	8	m3			P 6 号	
埋戻し 小規模	4	m3			P 7 号	
コンクリートブロック工	1	式				
コンクリートブロック積工 JIS滑面 150kg/個未満	7	m2			施 2 号	
裏込碎石 再生クラッシュ40～0	2	m3			P 8 号	
コンクリートブロック基礎工	1	式				

町道尾道自動車道側道 8 号線道路災害復旧工事（小災害）

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ブロック基礎工 B520-H300	6	m			単 1 号	
天端コンクリート工	1	式				
現場打天端コンクリート	0.7	m3			P 9 号	
1号小口止工	1	式				
1号小口止 H=1.90	1	箇所			単 2 号	
2号小口止工	1	式				
2号小口止 H=1.20	1	箇所			単 3 号	
取付工	1	式				
石積工	1	式				
取付工（練石積） 控長35 c m	3	m2			単 4 号	
水路工	1	式				
水路撤去・設置	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
U型側溝再利用撤去・据付け	9	m			施 3 号	
舗装工	1	式				
表層工	1	式				
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20)	3	m2			P 10 号	
上層路盤工	1	式				
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工	3	m2			P 11 号	
下層路盤工	1	式				
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工	3	m2			P 12 号	
構造物撤去工	1	式				
舗装版取壊し	1	式				
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	3	m2			P 13 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)	0.1	m3			P 14 号	

町道尾道自動車道側道 8 号線道路災害復旧工事（小災害）

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
再資源化受入費 As	0.3	t				
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	9	m			P 15 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				

町道尾道自動車道側道 8 号線道路災害復旧工事（小災害）

本 工 事 費 内 訳 書

[illegible]

町道尾道自動車道側道 8 号線道路災害復旧工事（小災害）

[illegible]

町道尾道自動車道側道 8 号線道路災害復旧工事（小災害）

【 第 2 号 单価表 】

1号小口止 H=1.90

1 箇所 当り

[illegible]

町道尾道自動車道側道 8 号線道路災害復旧工事（小災害）

【 第 3 号 单 価 表 】

2号小口止 H=1.20

1 箇所 当り

[illegible]

町道尾道自動車道側道 8 号線道路災害復旧工事（小災害）

【 第 4 号 単価表 】

取付工（練石積） 控長35 c m

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
石積(張) 積工 練石 雑割石	1	m2			P 18 号	
胴込・裏込コンクリート 積工	0.117	m3			P 19 号	
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工単価表 】						
植生マット工 施工規模250m2未満						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
法面工 植生工(人力施工) 植生マット工 肥料袋付	1	m2				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 工種 植生マット工			[B] = 4 施工規模 施工規模250m2未満			
[C] = 1 時間制約 時間制約無						

【 第 2 号 施工単価表 】						
コンクリートブロック積工 JIS滑面 150kg/個未満						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_ブロック積工【手間のみ】	1	m2				
コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371> 280×420×350, 8.5個/m2	1	m2				
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉	0.358	m3			施 4 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[G] = 1 コンクリート積ブロックの規格 JIS滑面 150kg/個未満			[B] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			
[C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[D] = 1 練積・空積区分 練積			
[E] = 1 裏込コンクリート施工区分 裏込コンクリート有			[F] = 0.320 m3 胴込・裏込コンクリート設計数量			
[N1] = 18 生コンクリート規格 18-8-40 W/C60%			[N2] = 2 セメント種別 高炉B種			
[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし			[I] = 0.000 m3 胴込砕石設計数量			

【 第 3 号 施工単価表 】

U型側溝再利用撤去・据付け

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下	10	m				
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下	10	m				
再生クラッシャー 40～0mm	0.374	m3				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 3 作業区分 再利用撤去・据付け		[B] = 1	L=1,000mm、4,000mmの使用の有無 無し			
[C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無		[D] = 51	U型側溝種類 再利用撤去 又は材料別途計上			
[E] = 3 規格・仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下		[F] = 3	時間的制約の有無 時間制約無			
[G] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無		[H] = 1	基礎碎石施工の有無 基礎碎石施工有			
[I] = 5 基礎碎石の種類 再生クラッシャー 40～0		[J] = 0.312	m3 基礎碎石設計数量			

町道尾道自動車道側道 8 号線道路災害復旧工事（小災害）

【 第 4 号 施工単価表 】

生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%),高炉	1	m3				
計						
単位当たり						
[条件] [N1] = 18 生コンクリート規格 18-8-40 W/C60% [N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし			[N2] = 2 セメント種別 高炉B種			

【 第 1 号 施工パッケージ 】 掘削 片切掘削 土砂 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			10.28				
バックホウ(クロー)[標・超低騒音・排：2014年規制] バックホウ容量0.8m3			10.28				
【労務】			84.26				
普通作業員			74.39				
運転手（特殊）			9.87				
【材料】			5.46				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			5.46				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 2	施工方法 片切掘削			

【 第 2 号 施工パッケージ 】 積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			40.95				
バックホ(ｸﾛｰ型) [標準型・排対:2014年規制] バック容量0.8m3			40.95				
【労務】			39.50				
運転手（特殊）			39.50				
【材料】			19.55				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			19.55				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 1 作業内容 土量50,000m3未満				

【 第 3 号 施工パッケージ 】 路床盛土 2.5m未満							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			0.72				
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8～1.1t			0.72				
【労務】			99.01				
普通作業員			89.35				
特殊作業員			9.66				
【材料】			0.27				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			0.27				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 施工幅員 2.5m未満							

【 第 4 号 施工パッケージ 】 土砂等運搬 標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			42.89				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称 10t積級			42.89				
【労務】			41.78				
運転手（一般）			41.78				
【材料】			15.33				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			15.33				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土砂等発生現場 標準 [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [J5] = 8 運搬距離 5.5km以下				[J2] = 1 積込機種・規格 バックホウ バケット容量0.8m3 [J4] = 1 DID区間の有無 DID区間無			

【 第 5 号 施工パッケージ 】 法面整形 切土部 け質土、砂及び砂質土、粘性土							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			100.00				
普通作業員			87.46				
土木一般世話役			12.54				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 整形箇所 切土部			[J3] = 1 現場制約の有無 現場制約有り				
[J4] = 1 土質 け質土、砂及び砂質土、粘性土			[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用				

【 第 6 号 施工パッケージ 】 床掘り 土砂 小規模							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			19.50				
バックホウ(ｸﾛｰ型)[後方超小旋回型・排対:3次] バックホウ容量0.28m3			19.50				
【労務】			73.36				
運転手（特殊）			39.84				
普通作業員			33.52				
【材料】			7.14				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			7.14				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)			

【 第 7 号 施工パッケージ 】 埋戻し 小規模							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			9.23				
バックホウ(ｸﾛｰ型)[後方超小旋回型・排対:3次] バックホウ容量0.28m3			8.67				
ﾀﾝﾊﾟ 及びﾗﾏ[ﾗﾏ] 通称 60～80kg級			0.56				
【労務】			86.75				
普通作業員			49.78				
特殊作業員			19.28				
運転手（特殊）			17.69				
【材料】			4.02				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			3.17				
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油			0.85				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模)			[J2] = 1 土質 土砂				

(続 き)

1 m3 当り

[illegible]

【 第 8 号 施工パッケージ 】 裏込碎石 再生クラッシュラン40～0							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			4.08				
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6)			4.06				
その他(機械)							
【労務】			70.49				
普通作業員			34.37				
特殊作業員			15.08				
運転手（特殊）			11.83				
土木一般世話役			8.79				
その他(労務)							
【材料】			25.43				
再生クラッシュラン 40～0mm			20.71				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			4.70				

世羅町

【 第 9 号 施工パッケージ 】 現場打天端コンクリート							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			2.31				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			2.31				
【労務】			64.12				
型わく工			22.02				
普通作業員			15.17				
土木一般世話役			10.66				
特殊作業員			7.34				
その他(労務)							
【材料】			33.57				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) ,高炉			32.06				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			1.51				
【端数調整】							

【 第 9 号 施工パッケージ 】 (続 き)

現場打天端コンクリート

1 m3 当り

[illegible]

【 第 10 号 施工パッケージ 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			1.55				
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅1.4～3.0m			0.99				
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t			0.20				
<賃>タイヤローラ 質量3～4t			0.18				
その他(機械)							
【労務】			15.08				
普通作業員			5.15				
運転手(特殊)			3.51				
特殊作業員			3.45				
土木一般世話役			1.24				
その他(労務)							
【材料】			83.37				

【 第 10 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(20)			76.07				
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用			6.98				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			0.29				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上3.0m以下				
[A1] = 10 材料 再生密粒度アスコン(20)			[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3				
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[A2] = 1 アスファルト混合物小型車割増 小型車割増なし				
[A3] = 1 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増なし							

【 第 11 号 施工パッケージ 】							
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			4.48				
小型バ ックホ(加-ラ)[後方超小旋・超低・排対:3] バ ック容量0.09m3			2.68				
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t			1.59				
その他(機械)							
【労務】			70.96				
運転手（特殊）			25.56				
特殊作業員			15.00				
普通作業員			14.84				
土木一般世話役			12.19				
その他(労務)							
【材料】			24.56				
粒度調整碎石 30～0mm			22.56				

1 m2 当り

[illegible]

【 第 12 号 施工パッケージ 】							
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			4.82				
小型バ ックホ(加-ラ)[後方超小旋・超低・排対:3] バ ック容量0.09m3			2.88				
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t			1.71				
その他(機械)							
【労務】			76.32				
運転手（特殊）			27.48				
特殊作業員			16.13				
普通作業員			15.97				
土木一般世話役			13.11				
その他(労務)							
【材料】			18.86				
再生クラッシュラン 30～0mm			16.70				

1 m2 当り

世羅町

【 第 13 号 施工パッケージ 】 舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			12.28				
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3)			12.28				
【労務】			81.66				
土木一般世話役			29.51				
運転手（特殊）			27.76				
普通作業員			24.39				
【材料】			6.06				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			6.06				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1 障害等の有無 無し				
[J3] = 1 騒音振動対策 不要			[J4] = 4 舗装版厚 15cm以下				
[J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用				

【 第 14 号 施工パッケージ 】							
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			19.09				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称 2t積級			19.09				
【労務】			72.09				
運転手（一般）			72.09				
【材料】			8.82				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			8.82				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎 [J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無 [JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 4 積込工法区分 機械積込(小規模土工) [JC] = 12 運搬距離 17.0km以下				

【 第 15 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			14.40				
コンクリートカッター[バキューム式(超低騒音)・湿式・エンジン] 通称 (切削深)20cm級 プレート径φ56cm			9.80				
その他(機械)							
【労務】			58.90				
特殊作業員			20.20				
土木一般世話役			10.89				
普通作業員			9.00				
その他(労務)							
【材料】			26.70				
コンクリートカッターブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)			22.47				
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油			2.88				
その他(材料)							

世羅町

【 第 16 号 施工パッケージ 】 現場打基礎コンクリート 基礎砕石有							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			1.99				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			1.40				
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6)			0.59				
【労務】			68.06				
普通作業員			18.84				
型わく工			18.09				
特殊作業員			10.23				
土木一般世話役			10.17				
その他(労務)							
【材料】			29.95				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%),高炉			25.86				
軽油 バトロール給油,2~4KL積載車給油			1.45				

世羅町

【 第 17 号 施工パッケージ 】 現場打小口止コンクリート							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			1.74				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			1.74				
【労務】			68.26				
普通作業員			21.82				
型わく工			21.53				
土木一般世話役			10.49				
特殊作業員			5.85				
その他(労務)							
【材料】			30.00				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) ,高炉			29.00				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			1.00				
【端数調整】							

世羅町

【 第 18 号 施工パッケージ 】 石積(張) 積工 練石 雑割石							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			5.73				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t			5.73				
【労務】			91.31				
普通作業員			48.83				
運転手（特殊）			22.63				
石工			15.48				
土木一般世話役			4.37				
【材料】			2.96				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			2.96				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 積張の区分 積工			[J2] = 1 構造区分 練石				
[J3] = 2 石の種類 雑割石							

【 第 19 号 施工パッケージ 】 胴込・裏込コンクリート 積工							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			1.74				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t			1.74				
【労務】			29.26				
普通作業員			11.36				
特殊作業員			10.14				
運転手（特殊）			6.90				
その他(労務)							
【材料】			69.00				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%),高炉			68.10				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			0.90				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 積張の区分 積工			[N1] = 7 胴込・裏込コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%				

【 第 19 号 施工パッケージ 】 (続 き)

胴込・裏込コンクリート 積工

1 m3 当り

[illegible]