

工 事 年 度	令和 8 年度
工 事 名	町道赤羽根線道路災害復旧工事（第166号）
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	公共 令和08年度
工 種 区 分	道路改良工事
単 価 適 用 年 月 日	令和 8年 9月 1日付 公共
単 価 地 区	41:世羅町
機 損 適 用 年 月 日	令和 8年度 公共
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 8年 8月 公共
備 考	

諸 経 費 設 定 情 報

[illegible]

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
道路改良工事02	1	式				
道路災害復旧工事	1	式				
道路土工	1	式				
掘削工	1	式				
掘削 小規模 土砂 標準以外	10	m3			P 1 号	
盛土工	1	式				
路体(築堤)盛土 2.5m未満	1	m3			P 2 号	
残土処理工	1	式				
土砂等運搬 小規模 バックホウ バケット容量0.13m3 土砂	10	m3			P 3 号	
再資源化受入費 土砂	10	m3				
擁壁工	1	式				
作業土工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
床掘り 土砂 小規模	10	m3			P 4 号	
埋戻し 小規模	9	m3			P 5 号	
コンクリートブロック工	1	式				
コンクリートブロック積工 JIS滑面 150kg/個未満	18	m2			施 1 号	
裏込碎石 再生クラッシュラン40～0	5	m3			P 6 号	
コンクリートブロック基礎工	1	式				
ブロック基礎工 B550-H350	12	m			単 1 号	
天端コンクリート工	1	式				
現場打天端コンクリート	1	m3			P 7 号	
小口止工	1	式				
小口止工 H=1.71m	1	箇所			明 1 号	
止水壁工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート バックホ(クレーン機能付)打設 小型構造物	0.1	m3			P 8 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	2	m2			P 9 号	
舗装工	1	式				
表層工	1	式				
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20)	3	m2			P 10 号	
上層路盤工	1	式				
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工	3	m2			P 11 号	
下層路盤	1	式				
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工	3	m2			P 12 号	
構造物撤去工	1	式				
舗装版取壊し	1	式				
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	0.1	m3			施 2 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	0.1	m3			P 13 号	
再資源化受入費 コンクリート殻（無筋）	0.3	t				
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	7	m2			P 14 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)	0.3	m3			P 15 号	
再資源化受入費 アスファルト殻	0.6	t				
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	14	m			P 16 号	
撤去・再設置工	1	式				
既設水路撤去・再設置	1	式				
U型側溝再利用撤去・据付け	2	m			施 3 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

町道赤羽根線道路災害復旧工事（第166号）

【 第 1 号 明細書 】						
小口止工 H=1.71m						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場打小口止コンクリート	0.365	m3			P 18 号	
計						
単位当たり						

町道赤羽根線道路災害復旧工事（第166号）

【 第 1 号 単価表 】						
ブロック基礎工 B550-H350						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場打基礎コンクリート 基礎碎石有	0.114	m3			P 17 号	
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工単価表 】						
コンクリートブロック積工 JIS滑面 150kg/個未満						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_ブロック積工【手間のみ】	1	m2				
コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371> 280×420×350, 8.5個/m2	1	m2				
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉	0.358	m3			施 4 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[G] = 1 コンクリート積ブロックの規格 JIS滑面 150kg/個未満			[B] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			
[C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[D] = 1 練積・空積区分 練積			
[E] = 1 裏込コンクリート施工区分 裏込コンクリート有			[F] = 0.320 m3 胴込・裏込コンクリート設計数量			
[N1] = 18 生コンクリート規格 18-8-40 W/C60%			[N2] = 2 セメント種別 高炉B種			
[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし			[I] = 0.000 m3 胴込碎石設計数量			

【 第 2 号 施工単価表 】						
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_無筋構造物【手間のみ】 機械施工	1	m3				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 構造物区分 無筋構造物			[B] = 1 工法区分 機械施工			
[C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			[D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			
[E] = 2 低騒音・低振動対策 低騒音・低振動対策不要						

【 第 3 号 施工単価表 】						
U型側溝再利用撤去・据付け						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下	10	m				
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下	10	m				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 3 作業区分 再利用撤去・据付け		[B] = 1	L=1,000mm、4,000mmの使用の有無	無し		
[C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無		[D] = 51	U型側溝種類	再利用撤去 又は材料別途計上		
[E] = 3 規格・仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下		[F] = 3	時間的制約の有無	時間制約無		
[G] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無		[H] = 2	基礎碎石施工の有無	基礎碎石施工無		
[I] = 7 基礎碎石の種類 碎石計上無		[J] = 0.000	m3	基礎碎石設計数量		

町道赤羽根線道路災害復旧工事（第166号）

【 第 4 号 施工単価表 】						
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%),高炉	1	m3				
計						
単位当たり						
[条件]						
[N1] = 18 生コンクリート規格 18-8-40 W/C60%			[N2] = 2 セメント種別 高炉B種			
[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし						

【 第 1 号 施工パッケージ 】 掘削 小規模 土砂 標準以外								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】			21.20						
小型バックホウ(ｸﾎｰ) [標準・超低騒音・排対:3次] バック容量0.13m3			21.20						
【労務】			70.89						
運転手（特殊）			70.89						
【材料】			7.91						
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			7.91						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J6] = 8 施工数量 標準以外			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)					

【 第 2 号 施工パッケージ 】 路体(築堤)盛土 2.5m未満							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			0.63				
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8～1.1t			0.63				
【労務】			99.14				
普通作業員			90.71				
特殊作業員			8.43				
【材料】			0.23				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			0.23				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 施工幅員 2.5m未満							

【 第 3 号 施工パッケージ 】 土砂等運搬 小規模 バックホウ バケット容量0.13m3 土砂 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			19.09				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称 2t積級			19.09				
【労務】			72.09				
運転手（一般）			72.09				
【材料】			8.82				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			8.82				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 土砂等発生現場 小規模 [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [JF] = 7 運搬距離 4.5km以下			[J2] = 6 積込機種・規格 バックホウ バケット容量0.13m3 [J4] = 1 DID区間の有無 DID区間無				

【 第 4 号 施工パッケージ 】 床掘り 土砂 小規模								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】			19.50						
バックホウ(クロー型)[後方超小旋回型・排対:3次] バックケット容量0.28m3			19.50						
【労務】			73.36						
運転手（特殊）			39.84						
普通作業員			33.52						
【材料】			7.14						
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			7.14						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)					

【 第 5 号 施工パッケージ 】 埋戻し 小規模								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】			9.23						
バックホウ(クロー型)[後方超小旋回型・排対:3次] バケット容量0.28m3			8.67						
タンパ°及びランマ[ランマ] 通称 60～80kg級			0.56						
【労務】			86.75						
普通作業員			49.78						
特殊作業員			19.28						
運転手（特殊）			17.69						
【材料】			4.02						
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			3.17						
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油			0.85						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模)			[J2] = 1 土質 土砂						

世羅町

【 第 6 号 施工パッケージ 】 裏込碎石 再生クラッシュラン40～0							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			4.08				
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6)			4.06				
その他(機械)							
【労務】			70.49				
普通作業員			34.37				
特殊作業員			15.08				
運転手（特殊）			11.83				
土木一般世話役			8.79				
その他(労務)							
【材料】			25.43				
再生クラッシュラン 40～0mm			20.71				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			4.70				

世羅町

【 第 7 号 施工パッケージ 】 現場打天端コンクリート								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】			2.31						
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			2.31						
【労務】			64.12						
型わく工			22.02						
普通作業員			15.17						
土木一般世話役			10.66						
特殊作業員			7.34						
その他(労務)									
【材料】			33.57						
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-20(25) W/C(60%),高炉			32.06						
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			1.51						
【端数調整】									

世羅町

【 第 8 号 施工パッケージ 】 コンクリート バックホウ(クレーン機能付)打設 小型構造物							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			3.26				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			3.08				
その他(機械)							
【労務】			37.29				
普通作業員			11.03				
特殊作業員			9.88				
土木一般世話役			7.66				
運転手（特殊）			6.28				
その他(労務)							
【材料】			59.45				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%),高炉			57.72				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			1.64				

世羅町

【 第 9 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 小型構造物							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			100.00				
型わく工			44.38				
普通作業員			30.83				
土木一般世話役			11.75				
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2 構造物の種類 小型構造物				

【第 10 号 施工パッケージ】 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20)								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】			0.42						
振動ローラ(舗装用)[ハットガイト式] 運転質量0.5～0.6t 超低騒音含む			0.23						
振動コンパクタ[前進型] 通称 40～60kg級			0.13						
その他(機械)									
【労務】			44.56						
特殊作業員			19.70						
普通作業員			14.12						
土木一般世話役			4.27						
その他(労務)									
【材料】			55.02						
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(20)			50.19						
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用			4.60						

【第 10 号 施工パッケージ】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油			0.17				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			0.03				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1 平均幅員 1.4m未満	平均仕上厚50mm以下			
[A1] = 10 材料 再生密粒度アスコン(20)			[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3				
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[A2] = 1 アスファルト混合物小型車割増 小型車割増なし				
[A3] = 1 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増なし							

【 第 11 号 施工パッケージ 】							
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			4.48				
小型バックホウ(ｸﾎｰ) [後方超小旋・超低・排対:3] バケット容量0.09m3			2.68				
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t			1.59				
その他(機械)							
【労務】			70.96				
運転手(特殊)			25.56				
特殊作業員			15.00				
普通作業員			14.84				
土木一般世話役			12.19				
その他(労務)							
【材料】			24.56				
粒度調整碎石 30～0mm			22.56				

世羅町

【 第 12 号 施工パッケージ 】 下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			4.82				
小型バックホウ(ｸﾎｰ) [後方超小旋・超低・排対:3] バケット容量0.09m3			2.88				
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t			1.71				
その他(機械)							
【労務】			76.32				
運転手(特殊)			27.48				
特殊作業員			16.13				
普通作業員			15.97				
土木一般世話役			13.11				
その他(労務)							
【材料】			18.86				
再生クラッシャー 30～0mm			16.70				

世羅町

【 第 13 号 施工パッケージ 】 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			39.03				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称 10t積級			39.03				
【労務】			46.18				
運転手（一般）			46.18				
【材料】			14.79				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			14.79				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込				
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[JE] = 7 運搬距離 18.5km以下				
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用							

【 第 14 号 施工パッケージ 】 舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			12.28				
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3)			12.28				
【労務】			81.66				
土木一般世話役			29.51				
運転手（特殊）			27.76				
普通作業員			24.39				
【材料】			6.06				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			6.06				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1 障害等の有無 無し				
[J3] = 1 騒音振動対策 不要			[J4] = 4 舗装版厚 15cm以下				
[J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用				

【 第 15 号 施工パッケージ 】 殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			19.09				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称 2t積級			19.09				
【労務】			72.09				
運転手（一般）			72.09				
【材料】			8.82				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			8.82				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎 [J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無 [JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 4 積込工法区分 機械積込(小規模土工) [JC] = 10 運搬距離 9.0km以下				

【 第 16 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下								1	m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】			14.40						
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音)・湿式・エンジン] 通称 (切削深)20cm級 ブレード径φ56cm			9.80						
その他(機械)									
【労務】			58.90						
特殊作業員			20.20						
土木一般世話役			10.89						
普通作業員			9.00						
その他(労務)									
【材料】			26.70						
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)			22.47						
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油			2.88						
その他(材料)									

世羅町

【 第 17 号 施工パッケージ 】							
現場打基礎コンクリート 基礎砕石有							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			1.99				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			1.40				
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6)			0.59				
【労務】			68.06				
普通作業員			18.84				
型わく工			18.09				
特殊作業員			10.23				
土木一般世話役			10.17				
その他(労務)							
【材料】			29.95				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%),高炉			25.86				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			1.45				

世羅町

【 第 18 号 施工パッケージ 】 現場打小口止コンクリート							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			1.74				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			1.74				
【労務】			68.26				
普通作業員			21.82				
型わく工			21.53				
土木一般世話役			10.49				
特殊作業員			5.85				
その他(労務)							
【材料】			30.00				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%),高炉			29.00				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			1.00				
【端数調整】							

世羅町