

工 事 年 度	令和 8 年度
工 事 名	町道青山陰地線外 1 路線水路改修工事
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	公共 令和08年度
工 種 区 分	道路改良工事
単 価 適 用 年 月 日	令和 8年10月 1日付 公共
単 価 地 区	41:世羅町
機 損 適 用 年 月 日	令和 8年度 公共
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 8年 8月 公共
備 考	

諸 経 費 設 定 情 報

[illegible]

町道青山陰地線外 1 路線水路改修工事

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
道路改良工事（町道寺町沖線）	1	式				
道路改良工事（町道青山陰地線）	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
道路改良工事（町道寺町沖線）	1	式				
道路改良	1	式				
道路土工	1	式				
掘削工	1	式				
掘削 小規模 土砂 標準	20	m3			P 1 号	
路床盛土 2.5m未満	10	m3			P 2 号	
土砂等運搬 小規模 バックホウ バケツ容量0.28m3 土砂	3	m3			P 3 号	
残土処分費	3	m3				
排水構造物工	1	式				
作業土工	1	式				
床掘り 土砂 小規模	8	m3			P 4 号	
埋戻し 小規模	6	m3			P 5 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
側壁工	1	式				
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径400mm	6	m			P 6 号	
擁壁工	1	式				
SGW27-1 小型擁壁	1	式				
小型擁壁 0.6m以上0.8m未満 基礎砕石有り 一般・特殊養生(練炭)	0.7	m3			P 7 号	
SGW27-2 小型擁壁	1	式				
小型擁壁 0.8m以上1.0m以下 基礎砕石無し 一般・特殊養生(練炭)	0.4	m3			P 8 号	
鉄筋工 組立 差筋および杭頭処理	0.002	t			施 1 号	
根固め工	1	式				
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物	0.4	m3			P 9 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	2	m2			P 10 号	
コンクリート復旧	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物	0.05	m3			P 9 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.5	m2			P 10 号	
石積（張）工	1	式				
石積（張） 積工 練石 玉石	4	m2			P 11 号	
胴込・裏込コンクリート 積工	0.5	m3			P 12 号	
張コンクリート工	1	式				
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物	0.03	m3			P 9 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.1	m2			P 10 号	
構造物撤去工	1	式				
構造物取壊し工	1	式				
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	2	m3			施 2 号	
殻運搬 コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込	2	m3			P 13 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
処分費 コンクリート（無筋）	5	t				
舗装版破碎積込(小規模土工)	22	m2			P 14 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)	1	m3			P 15 号	
処分費 A s 殻	3	t				
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	10	m			P 16 号	
舗装	1	式				
舗装工	1	式				
アスファルト舗装工	1	式				
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20)	23	m2			P 17 号	
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工	14	m2			P 18 号	
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工	14	m2			P 19 号	
道路維持	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
道路付属物復旧工	1	式				
U型側溝再利用撤去・据付け	5	m			施 3 号	
仮設工	1	式				
交通誘導警備員B	1	式				
交通誘導警備員B	8	人日			施 4 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

町道青山陰地線外1路線水路改修工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
道路改良工事（町道青山陰地線）	1	式				
道路改良	1	式				
排水構造物工	1	式				
作業土工	1	式				
床掘り 土砂 小規模	20	m3			P 4 号	
埋戻し 小規模	10	m3			P 5 号	
土砂等運搬 小規模 バックホウ バケツ容量0.28m3 土砂	5	m3			P 3 号	
残土処分費	5	m3				
排水構造物工	1	式				
自由勾配側溝 300× 400×1000	1	m			単 1 号	
自由勾配側溝 300× 400×2000	2	m			施 5 号	
自由勾配側溝 300× 400×1400/1430	1	m			単 2 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
自由勾配側溝 300× 500×1000	1	m			単 3 号	
自由勾配側溝 300× 500×2000	6	m			施 6 号	
自由勾配側溝 300× 500×1620/1680	2	m			単 4 号	
自由勾配側溝 300× 500×1940/2000	2	m			単 5 号	
自由勾配側溝 300× 600×2000	4	m			施 7 号	
自由勾配側溝 300× 700×1000	1	m			単 6 号	
自由勾配側溝 300× 700×2000	2	m			施 8 号	
自由勾配側溝 300× 800×2000	2	m			施 9 号	
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下	17	枚			施 10 号	
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下	4	枚			施 11 号	
U型側溝据付け 道路用3種 250 250×250×2000	24	m			施 12 号	
蓋版据付け 道路用3種250 36.2×9×50	39	枚			施 13 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下	4	枚			施 11 号	
擁壁工	1	式				
継手工	1	式				
コンクリート 人力打設 小型構造物	0.2	m3			P 20 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	2	m2			P 21 号	
コンクリート復旧	1	式				
コンクリート 人力打設 小型構造物	0.04	m3			P 20 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	0.7	m2			P 21 号	
止水壁	1	式				
コンクリート 人力打設 小型構造物	0.01	m3			P 20 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	0.1	m2			P 21 号	
埋戻しコンクリート	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 人力打設 小型構造物	0.01	m3			P 20 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	0.2	m2			P 21 号	
間詰工	1	式				
間詰工	1	式				
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物	5	m3			P 9 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.1	m2			P 10 号	
構造物撤去工	1	式				
構造物取壊し工	1	式				
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	10	m3			施 2 号	
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	10	m3			P 13 号	
処分費 コンクリート (無筋)	23	t				
舗装版破碎積込(小規模土工)	56	m2			P 14 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)	3	m3			P 15 号	
処分費 A s 殻	7	t				
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	46	m			P 16 号	
舗装	1	式				
舗装工	1	式				
アスファルト舗装工	1	式				
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20)	57	m2			P 22 号	
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工	17	m2			P 23 号	
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工	17	m2			P 19 号	
仮設工	1	式				
交通誘導警備員B	1	式				
交通誘導警備員 B	14	人日			施 4 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

【 第 1 号 単価表 】						
自由勾配側溝 300×400×1000				10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下	10	m				
自由勾配側溝 300×400×1000	10	本				
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉	0.318	m3			施 14 号	
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉	0.303	m3			施 14 号	
再生クラッシュラン 40～0mm	0.72	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 2 号 単価表 】						
自由勾配側溝 300× 400×1400/1430				10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下	10	m				
自由勾配側溝 300×400×1400/1430	7	本				
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉	0.318	m3			施 14 号	
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉	0.303	m3			施 14 号	
再生クラッシャラン 40～0mm	0.72	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 3 号 単価表 】						
自由勾配側溝 300×500×1000				10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下	10	m				
自由勾配側溝 300×500×1000	10	本				
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉	0.318	m3			施 14 号	
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉	0.303	m3			施 14 号	
再生クラッシュラン 40～0mm	0.72	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 4 号 単価表 】						
自由勾配側溝 300× 500×1620/1680				10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下	10	m				
自由勾配側溝 300×500×1620/1680	6.1	本				
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉	0.318	m3			施 14 号	
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉	0.303	m3			施 14 号	
再生クラッシュラン 40～0mm	0.72	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 5 号 単価表 】						
自由勾配側溝 300×500×1940/2000				10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下	10	m				
自由勾配側溝 300×500×1940/2000	5.1	本				
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉	0.318	m3			施 14 号	
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉	0.303	m3			施 14 号	
再生クラッシャラン 40～0mm	0.72	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 6 号 単価表 】						
自由勾配側溝 300×700×1000				10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下	10	m				
自由勾配側溝 300×700×1000	10	本				
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉	0.318	m3			施 14 号	
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉	0.303	m3			施 14 号	
再生クラッシュラン 40～0mm	0.72	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工単価表 】						
鉄筋工 組立 差筋および杭頭処理						
1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.5	人				
鉄筋工	3.3	人				
普通作業員	0.3	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	2	%				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 作業区分 組立			[B] = 5 組立区分	差筋および杭頭処理		
[C] = 2 鉄筋材料規格・径 SD295 D13						

【 第 2 号 施工単価表 】						
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_無筋構造物【手間のみ】 機械施工	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 構造物区分 無筋構造物			[B] = 1 工法区分 機械施工			
[C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			[D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			
[E] = 2 低騒音・低振動対策 低騒音・低振動対策不要						

【 第 3 号 施工単価表 】						
U型側溝再利用撤去・据付け						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_2000を超え2900kg/個以下	10	m				
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_2000を超え2900kg/個以下	10	m				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 3 作業区分 再利用撤去・据付け			[B] = 1 L=1,000mm、4,000mmの使用の有無	無し		
[C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[D] = 51 U型側溝種類 再利用撤去 又は材料別途計上			
[E] = 5 規格・仕様区分 L=2000mm 2000超2900kg/個以下			[F] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			
[G] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無			[H] = 2 基礎碎石施工の有無 基礎碎石施工無			
[I] = 7 基礎碎石の種類 碎石計上無			[J] = 0.000 m3 基礎碎石設計数量			

【 第 4 号 施工単価表 】						
交通誘導警備員 B						
1 人 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員B	1	人				
計						
単位当たり						
[条件]						
[B] = 2 交通誘導警備員区分 交通誘導警備員B						

【 第 5 号 施工単価表 】						
自由勾配側溝 300× 400×2000				10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下	10	m				
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 300*400*2000	5	本				
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉	0.318	m3			施 14 号	
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉	0.303	m3			施 14 号	
再生クラッシュラン 40～0mm	0.72	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[y1] = 2 自由勾配側溝本体規格 300× 400×2000			
[B] = 1 規格・仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下			[C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			
[NA] = 18 基礎コンクリート規格 18-8-40 W/C60%			[N4] = 2 セメント種別 高炉B種			
[N5] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし			[D] = 0.300 m3 基礎コンクリート設計数量			
[E] = 1 基礎碎石施工の有無 基礎碎石施工有			[F] = 5 基礎碎石の種類 再生クラッシュラン 40～0			
[G] = 0.600 m3 基礎碎石設計数量			[NB] = 18 底部コンクリート規格 18-8-40 W/C60%			
[N6] = 2 セメント種別 高炉B種			[N7] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし			
[H] = 0.286 m3 底部コンクリート設計数量						

【 第 6 号 施工単価表 】						
自由勾配側溝 300× 500×2000				10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下	10	m				
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 300*500*2000	5	本				
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉	0.318	m3			施 14 号	
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉	0.303	m3			施 14 号	
再生クラッシュラン 40～0mm	0.72	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[y1] = 3 自由勾配側溝本体規格 300× 500×2000			
[B] = 1 規格・仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下			[C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			
[NA] = 18 基礎コンクリート規格 18-8-40 W/C60%			[N4] = 2 セメント種別 高炉B種			
[N5] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし			[D] = 0.300 m3 基礎コンクリート設計数量			
[E] = 1 基礎碎石施工の有無 基礎碎石施工有			[F] = 5 基礎碎石の種類 再生クラッシュラン 40～0			
[G] = 0.600 m3 基礎碎石設計数量			[NB] = 18 底部コンクリート規格 18-8-40 W/C60%			
[N6] = 2 セメント種別 高炉B種			[N7] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし			
[H] = 0.286 m3 底部コンクリート設計数量						

【 第 7 号 施工単価表 】						
自由勾配側溝 300× 600×2000					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下	10	m				
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 300*600*2000	5	本				
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉	0.318	m3			施 14 号	
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉	0.303	m3			施 14 号	
再生クラッシャラン 40～0mm	0.72	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[y1] = 4 自由勾配側溝本体規格 300× 600×2000			
[B] = 1 規格・仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下			[C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			
[NA] = 18 基礎コンクリート規格 18-8-40 W/C60%			[N4] = 2 セメント種別 高炉B種			
[N5] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし			[D] = 0.300 m3 基礎コンクリート設計数量			
[E] = 1 基礎碎石施工の有無 基礎碎石施工有			[F] = 5 基礎碎石の種類 再生クラッシャラン 40～0			
[G] = 0.600 m3 基礎碎石設計数量			[NB] = 18 底部コンクリート規格 18-8-40 W/C60%			
[N6] = 2 セメント種別 高炉B種			[N7] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし			
[H] = 0.286 m3 底部コンクリート設計数量						

【 第 8 号 施工単価表 】						
自由勾配側溝 300×700×2000				10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下	10	m				
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 300*700*2000	5	本				
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉	0.318	m3			施 14 号	
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉	0.303	m3			施 14 号	
再生クラッシュラン 40～0mm	0.72	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[y1] = 5 自由勾配側溝本体規格 300×700×2000			
[B] = 1 規格・仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下			[C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			
[NA] = 18 基礎コンクリート規格 18-8-40 W/C60%			[N4] = 2 セメント種別 高炉B種			
[N5] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし			[D] = 0.300 m3 基礎コンクリート設計数量			
[E] = 1 基礎碎石施工の有無 基礎碎石施工有			[F] = 5 基礎碎石の種類 再生クラッシュラン 40～0			
[G] = 0.600 m3 基礎碎石設計数量			[NB] = 18 底部コンクリート規格 18-8-40 W/C60%			
[N6] = 2 セメント種別 高炉B種			[N7] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし			
[H] = 0.286 m3 底部コンクリート設計数量						

【 第 9 号 施工単価表 】						
自由勾配側溝 300× 800×2000				10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下	10	m				
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 300*800*2000	5	本				
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉	0.318	m3			施 14 号	
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉	0.303	m3			施 14 号	
再生クラッシャー 40～0mm	0.72	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[y1] = 6 自由勾配側溝本体規格 300× 800×2000			
[B] = 1 規格・仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下			[C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			
[NA] = 18 基礎コンクリート規格 18-8-40 W/C60%			[N4] = 2 セメント種別 高炉B種			
[N5] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし			[D] = 0.300 m3 基礎コンクリート設計数量			
[E] = 1 基礎碎石施工の有無 基礎碎石施工有			[F] = 5 基礎碎石の種類 再生クラッシャー 40～0			
[G] = 0.600 m3 基礎碎石設計数量			[NB] = 18 底部コンクリート規格 18-8-40 W/C60%			
[N6] = 2 セメント種別 高炉B種			[N7] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし			
[H] = 0.286 m3 底部コンクリート設計数量						

【 第 10 号 施工単価表 】						
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下	1	枚				
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品 車道用ふた300用(400×95×500)	1	枚				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 作業区分 据付け			[B] = 56 蓋版の種類 各種			
[C] = 1 規格・仕様 コンクリート鋼製 40kg/枚以下			[D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			
[E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無			

【 第 11 号 施工単価表 】						
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下	1	枚				
鋼製グレーチング-ノンスリップかさ上げ- JIS側溝タイプ, T-25, 細目, みぞ幅250	1	枚				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 作業区分 据付け			[B] = 56 蓋版の種類 各種			
[C] = 1 規格・仕様 コンクリート鋼製 40kg/枚以下			[D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			
[E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無			

【 第 12 号 施工単価表 】						
U型側溝据付け 道路用3種 250 250×250×2000						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下	10	m				
落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種250 250*250*2,000	5	本				
再生クラッシュラン 40～0mm	0.6	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 作業区分 据付け			[B] = 1 L=1,000mm,4,000mmの使用の有無 無し			
[C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[D] = 19 U型側溝種類 道路用3種 250 250×250×2000			
[E] = 3 規格・仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下			[F] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			
[G] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無			[H] = 1 基礎碎石施工の有無 基礎碎石施工有			
[I] = 5 基礎碎石の種類 再生クラッシュラン 40～0			[J] = 0.500 m3 基礎碎石設計数量			

【 第 13 号 施工単価表 】						
蓋版据付け 道路用3種250 36.2×9×50						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下	1	枚				
落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種ふた250 362*90*500	1	枚				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 作業区分 据付け			[B] = 19 蓋版の種類 道路用3種250 36.2×9×50			
[C] = 1 規格・仕様 コンクリート鋼製 40kg/枚以下			[D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			
[E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無			

町道青山陰地線外1路線水路改修工事

【 第 14 号 施工単価表 】						
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%), 高炉	1	m3				
計						
単位当たり						
[条件] [N1] = 18 生コンクリート規格 18-8-40 W/C60%			[N2] = 2 セメント種別 高炉B種			
[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし						

【 第 1 号 施工パッケージ 】 掘削 小規模 土砂 標準								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】			27.65						
バックホウ(クローラ型) [標準型・排対型:3次基準] バケット容量0.28m3			27.65						
【労務】			61.34						
運転手 (特殊)			61.34						
【材料】			11.01						
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			11.01						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)					
[J6] = 7 施工数量 標準									

【 第 2 号 施工パッケージ 】 路床盛土 2.5m未満							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			0.72				
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8～1.1t			0.72				
【労務】			99.01				
普通作業員			89.35				
特殊作業員			9.66				
【材料】			0.27				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			0.27				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 施工幅員 2.5m未満							

【 第 3 号 施工パッケージ 】							
土砂等運搬 小規模 バックホウ バケット容量0.28m3 土砂							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			25.12				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称 4t積級			25.12				
【労務】			63.12				
運転手（一般）			63.12				
【材料】			11.76				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			11.76				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 土砂等発生現場 小規模			[J2] = 5	積込機種・規格	バックホウ バケット容量0.28m3		
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			[J4] = 1	DID区間の有無	DID区間無		
[JD] = 11 運搬距離 13.0km以下							

【 第 4 号 施工パッケージ 】								1 m3 当り
床掘り 土砂 小規模								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】			19.50					
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・排対:3次] バケット容量0.28m3			19.50					
【労務】			73.36					
運転手 (特殊)			39.84					
普通作業員			33.52					
【材料】			7.14					
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			7.14					
【端数調整】								
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)				

【 第 5 号 施工パッケージ 】							
埋戻し 小規模							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			9.23				
バックホウ(クロー型) [後方超小旋回型・排対:3次] バケット容量0.28m3			8.67				
タンパ° 及びランマ[ランマ] 通称 60～80kg級			0.56				
【労務】			86.75				
普通作業員			49.78				
特殊作業員			19.28				
運転手 (特殊)			17.69				
【材料】			4.02				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			3.17				
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油			0.85				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模)			[J2] = 1	土質 土砂			

【 第 5 号 施工パッケージ 】				(続 き)			
埋戻し 小規模				1 m3 当り			
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用							

【第 6 号 施工パッケージ】 鉄筋コンクリート台付管 据付 管径400mm 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			2.45				
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.5m ³ (平積0.39m ³)吊能力2.9t			1.75				
その他(機械)							
【労務】			29.84				
普通作業員			7.56				
土木一般世話役			5.22				
運転手(特殊)			4.92				
特殊作業員			3.61				
その他(労務)							
【材料】			67.71				
台付鉄筋コンクリート管(バイコン台付管) 呼び径400BZ, 長2500			65.81				
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油			1.36				

【 第 6 号 施工パッケージ 】 (続 き) 鉄筋コンクリート台付管 据付 管径400mm 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
その他 (材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 作業区分 据付			[J2] = 5	管径 400mm			
[J3] = 2.000 m 個当りの管長さ			[J4] = 1	費用の内訳 全ての費用			

【第 7 号 施工パッケージ】							
小型擁壁 0.6m以上0.8m未満 基礎碎石有り 一般・特殊養生(練炭)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			3.81				
バックホ(クロー) [後方超小旋・超低クレーン・排2014] バケット容量0.45m3 吊能力2.9t			3.05				
その他(機械)							
【労務】			75.80				
型わく工			24.68				
普通作業員			22.52				
土木一般世話役			9.07				
特殊作業員			2.43				
その他(労務)							
【材料】			20.39				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%), 高炉			19.87				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			0.42				

世羅町

【第 8 号 施工パッケージ】							
小型擁壁 0.8m以上1.0m以下 基礎碎石無し 一般・特殊養生(練炭)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			4.06				
バックホ(クロー) [後方超小旋・超低クレーン・排2014] バケット容量0.45m3 吊能力2.9t			3.59				
その他(機械)							
【労務】			72.04				
型わく工			24.94				
普通作業員			23.89				
土木一般世話役			9.62				
特殊作業員			2.85				
その他(労務)							
【材料】			23.90				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%), 高炉			23.34				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			0.50				

世羅町

【 第 9 号 施工パッケージ 】 コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】			0.37						
<賃>ジェットヒータ 熱出力126MJ/h(30, 100kcal/h) 燃料識別灯油			0.37						
【労務】			37.53						
普通作業員			22.21						
土木一般世話役			6.54						
特殊作業員			6.11						
その他(労務)									
【材料】			62.10						
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%), 高炉			59.36						
灯油 ミニローリー渡し, 4KL積載車給油			2.74						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3	打設工法 人力打設					

【 第 9 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
[N1] = 32 コンクリート規格 18-8-40 (高炉)W/C60%			[J5] = 3	養生工の種類 特殊養生:練炭・ジェットヒータ			
[J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り			[JB] = 1	費用の内訳 全ての費用			
[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし							

【第 10 号 施工パッケージ】 型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			100.00				
型わく工			46.74				
普通作業員			25.15				
土木一般世話役			9.42				
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 1	構造物の種類 鉄筋・無筋構造物			

【 第 11 号 施工パッケージ 】							
石積(張) 積工 練石 玉石							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			6.46				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t			6.46				
【労務】			90.20				
普通作業員			44.83				
運転手(特殊)			25.50				
石工			14.95				
土木一般世話役			4.92				
【材料】			3.34				
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油			3.34				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 積張の区分 積工			[J2] = 1	構造区分 練石			
[J3] = 1 石の種類 玉石							

【第12号施工パッケージ】 胴込・裏込コンクリート 積工								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】			1.74						
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t			1.74						
【労務】			29.26						
普通作業員			11.36						
特殊作業員			10.14						
運転手(特殊)			6.90						
その他(労務)									
【材料】			69.00						
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%),高炉			68.10						
軽油 バトロール給油,2~4KL積載車給油			0.90						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 積張の区分 積工			[N1] = 7	胴込・裏込コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%					

【 第 12 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
胴込・裏込コンクリート 積工 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし							

【第 13 号 施工パッケージ】							
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			39.03				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称 10t積級			39.03				
【労務】			46.18				
運転手 (一般)			46.18				
【材料】			14.79				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			14.79				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし			[J2] = 1	積込工法区分 機械積込			
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[JE] = 5	運搬距離 10.9km以下			
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用							

【 第 14 号 施工パッケージ 】 舗装版破碎積込(小規模土工) 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			21.20				
小型バ ッ ク 畚 (クローラ) [標準・超低騒音・排対:3次] バ ッ ケ ッ ト 容 量 0.13m3			21.20				
【労務】			70.89				
運転手 (特殊)			70.89				
【材料】			7.91				
軽油 パトロール給油, 2〜4KL積載車給油			7.91				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 費用の内訳 全ての費用							

【 第 15 号 施工パッケージ 】							
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			19.09				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称 2t積級			19.09				
【労務】			72.09				
運転手 (一般)			72.09				
【材料】			8.82				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			8.82				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎			[J2] = 4	積込工法区分 機械積込(小規模土工)			
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[JC] = 10	運搬距離 9.0km以下			
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用							

【第 16 号 施工パッケージ】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			14.40				
コンクリートカッター[バキューム式(超低騒音)・湿式・エンジン] 通称 (切削深)20cm級 プレート径φ56cm			9.80				
その他(機械)							
【労務】			58.90				
特殊作業員			20.20				
土木一般世話役			10.89				
普通作業員			9.00				
その他(労務)							
【材料】			26.70				
コンクリートカッターブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)			22.47				
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油			2.88				
その他(材料)							

【 第 16 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1	アスファルト舗装版厚	15cm以下		
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							

【第 17 号 施工パッケージ】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			1.55				
〈賃〉アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅1.4～3.0m			0.99				
〈賃〉振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.5～0.6t			0.20				
〈賃〉タイヤローラ 質量3～4t			0.18				
その他(機械)							
【労務】			15.08				
普通作業員			5.15				
運転手(特殊)			3.51				
特殊作業員			3.45				
土木一般世話役			1.24				
その他(労務)							
【材料】			83.37				

【 第 17 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(20)			76.07				
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用			6.98				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			0.29				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3	平均幅員 1.4m以上3.0m以下			
[A1] = 10 材料 再生密粒度アスコン(20)			[J4] = 3	瀝青材料種類 プライムコート PK-3			
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[A2] = 1	アスファルト混合物小型車割増 小型車割増なし			
[A3] = 1 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増なし							

【第18号施工パッケージ】 下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】			4.82						
小型バックホウ(クローラ) [後方超小旋・超低・排対:3] バケット容量0.09m3			2.88						
〈貸〉振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t			1.71						
その他(機械)									
【労務】			76.32						
運転手(特殊)			27.48						
特殊作業員			16.13						
普通作業員			15.97						
土木一般世話役			13.11						
その他(労務)									
【材料】			18.86						
再生クラッシュラン 40～0mm			16.70						

【第 18 号 施工パッケージ】 (続 き) 下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
軽油 パトロール給油, 2〜4KL積載車給油			2.06				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 100.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 1	施工区分 1層施工			
[J3] = 6 材料 再生クワッシュラン RC-40			[J4] = 1	費用の内訳 全ての費用			

【第 19 号 施工パッケージ】							
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			4.48				
小型バックホウ(クローラ) [後方超小旋・超低・排対:3] バケット容量0.09m3			2.68				
<貸>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t			1.59				
その他(機械)							
【労務】			70.96				
運転手(特殊)			25.56				
特殊作業員			15.00				
普通作業員			14.84				
土木一般世話役			12.19				
その他(労務)							
【材料】			24.56				
粒度調整碎石 30～0mm			22.56				

【第 19 号 施工パッケージ】 (続 き) 上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
軽油 パトロール給油, 2〜4KL積載車給油			1.91				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 100.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 1	施工区分 1層施工			
[J3] = 5 材料 粒度調整砕石 M-30			[J4] = 1	費用の内訳 全ての費用			

【 第 20 号 施工パッケージ 】 コンクリート 人力打設 小型構造物								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】			50.99						
普通作業員			30.71						
土木一般世話役			9.59						
特殊作業員			6.46						
その他(労務)									
【材料】			49.01						
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%), 高炉			49.01						
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3	打設工法 人力打設					
[N1] = 32 コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%			[J5] = 4	養生工の種類 特殊養生:練炭					
[J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り			[JB] = 1	費用の内訳 全ての費用					
[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし									

【第21号施工パッケージ】 型枠 一般型枠 小型構造物								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】			100.00						
型わく工			44.38						
普通作業員			30.83						
土木一般世話役			11.75						
その他(労務)									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2	構造物の種類 小型構造物					

【第22号施工パッケージ】 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20)								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】			0.42						
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイト式] 運転質量0.5～0.6t 超低騒音含む			0.23						
振動コンパクタ[前進型] 通称 40～60kg級			0.13						
その他(機械)									
【労務】			44.56						
特殊作業員			19.70						
普通作業員			14.12						
土木一般世話役			4.27						
その他(労務)									
【材料】			55.02						
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(20)			50.19						
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用			4.60						

【第22号施工パッケージ】(続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油			0.17				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			0.03				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1	平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下			
[A1] = 10 材料 再生密粒度アスコン(20)			[J4] = 3	瀝青材料種類 プライムコート PK-3			
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[A2] = 1	アスファルト混合物小型車割増 小型車割増なし			
[A3] = 1 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増なし							

【 第 23 号 施工パッケージ 】							
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			4.82				
小型バックホウ(クローラ) [後方超小旋・超低・排対:3] バケット容量0.09m3			2.88				
〈賃〉振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t			1.71				
その他(機械)							
【労務】			76.32				
運転手(特殊)			27.48				
特殊作業員			16.13				
普通作業員			15.97				
土木一般世話役			13.11				
その他(労務)							
【材料】			18.86				
再生クラッシュラン 30～0mm			16.70				

【第23号施工パッケージ】 (続 き) 下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油			2.06				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 100.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 1	施工区分 1層施工			
[J3] = 5 材料 再生クワッシュラン RC-30			[J4] = 1	費用の内訳 全ての費用			